

PRODUKT DATABLAD

T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K GU10

LED SPECIAL T SLIM DIM | Dimbare slanke LED lyskilder



BRUKSOMRÅDER

- Små designarmaturer
- Overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design
- Spesielt ideell for små designarmaturer
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Tre års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- LED alternativ til tradisjonelle høyvolt lyskilder
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	7,50 W
Nominell effekt	7,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	190
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	300
Driftfrekvens	50/60 Hz
Effektfaktor λ	0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Angitt lysytelse	806 lm
Lumen vedlikeholds faktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	320 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	82,0 mm
Diameter	20,0 mm
Ytterkolbe	T20
Lengde	82,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	85 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemittende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDTSLIM60D 7,5
---------------------	-----------------

SIKKERHETSÅD

For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075449756		21 mm x 49 mm x 130 mm	39,00 g	0.13 dm ³
4058075449763	NO: VS 10	125 mm x 111 mm x 106 mm	401,00 g	1.47 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti les

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

For ytterligere produkter og informasjon angående LED lamper les

▶ www.osram-lamps.com/led-lamps

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.