

## PRODUKT DATABLAD

# LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT CHARGEABLE

WORKLIGHT BATTERY TRIPOD | Tripod with detachable chargeable lights



### BRUKSOMRÅDER

- Renovering
- Garasjer
- Kjeller
- Verksteder

### PRODUKTFORDELER

- Sammenleggbare for enkel oppbevaring
- Energibesparelser på opptil 80% sammenlignet med arbeidslys med halogen lyskilder
- Semi-frosted, herdet glass for enhetlig belysning

### PRODUKTEGENSKAPER

- Hurtigfeste for justering av armaturens hodevinkel
- Enkel betjening og installasjon
- Armaturhodets rotasjonsvinkel: 360°, dreibart: 180°
- Type beskyttelse, armaturhode og deksel: IP65, Type beskyttelse, plugg: IP44
- Hurtigfeste for justering av armaturens hodevinkel
- E/F-støpsel



## TEKNISK DATA

### Elektriske data

Nominell effekt	40,0 W
Driftsmodus	Mains voltage
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

### Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Lysstrøm	3280 lm
Lysutbytte	82 lm/W

### Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

### Data for armatur sensor

Sensor type	ikke relevant
-------------	---------------

### Mål og vekt



Lengde	1694 mm
Bredde	755,0 mm
Høyde	658,0 mm
Produktvekt	4200,00 g

### Farger og materialer

Materiale	Aluminum/Plastic
Produktfarge	Orange

Farge på deksel	Orange
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
-----------------------------	--------------

## Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid	15000 h
Nominell levetid	15000 h

## Ytterligere produktdata

Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Gulv

## Egenskaper

Dimbar	No
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

## Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP54
Standarder	RoHS/CE/ERP

## UTSTYR/TILBEHØR

– Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075576575		623 mm x 330 mm x 137 mm	4350,00 g	28.17 dm <sup>3</sup>
4058075576582	NO: VS 2	643 mm x 346 mm x 396 mm	9482,00 g	88.10 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.