

FICHE PRODUIT

Outdoor Flex 15M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Bande LED robuste et extensible en 4000K



Zones d'application

- Zones de construction
- Rénovation
- Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64)

Avantages du produit

- Lumineux, robuste et durable

Caractéristiques du produit

- Extensible jusqu'à 50 mètres, max. 450 W
- Indice de protection (bande) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Couleur de la lumière : blanc froid.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	100,00 W
Tension nominale	220...240 V
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90


Données photométriques

Efficacité lumineuse	97 lm/W
Flux lumineux	9700 lm
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm

Données techniques légères

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	15000,00 mm
Largeur	11,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	11.00 mm
Hauteur	7,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.00 mm
Poids du produit	2550,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Chlorure de polyvinyle (PVC)

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	10000
---------------------------------	-------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Plus petit rayon de courbure	70,0 mm
Auto-adhésif	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Classe énergétique de la source lumineuse contenue	E

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Équipé d'un câble de 1,5 m et d'une prise
- Enrouleur de câble pour un rangement facile
- Accessoires de montage inclus

Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Outdoor Flex UI/SI
	Déclarations de conformité	Outdoor Flex declaration of conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075848740	Etui carton fermé 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	2816.00 g	16.39 dm ³
4058075848757	Carton de regroupement 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6329.00 g	41.39 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.