

PRODUKTDATABLAD

LT 33K F2-DC-AFCI-WIET



Bruksområder

- Kommersielle og industrielle installasjoner
- Bruksinstallasjoner

Produktfordeler

- 10 års produktgaranti
- Innebygd LCD-skjerm
- Bredt spenningsområde og lav oppstartsspenning
- AFCI-beskyttelse, reduserer proaktivt brannrisiko
- Nivå II overspenningsvern på AC og DC side
- Automatisk spenningsstabiliseringsteknologi under svake nettforhold
- Enkel installasjon

Produktfunksjoner

- Smart viftekjøling
- Integrert DC-bryter
- Beskyttelsesgrad: IP66
- Originale Stäubli MC4-kontakter

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nettovervåking	3-faset
Maks DC-inngangskapasitet	49.5 kW
Likespenning	600 V
MPP spenning	200 - 1000 V
Maks inngangsstrøm ved DC	32 A
Maks inngangsstrøm DC per strenginngang	16 A
Maks inngangsstrøm DC per MPP tracker	32 A
Antall MPP-tracks	3
Strengkoblinger per MPPT-inngang	2
AC-Nominell utgangseffekt	33 kW
Effektforbruk	<1 W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	647 mm
Bredde	252 mm
Høyde	629 mm
Produktvekt	37000,00 g

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Integrert DC-bryter	Ja
DC-tilkobling for batteri	Nei
Engnet for nødkraft	Nei
Laderegulator integrert	Nei
Med datalogger	Ja
Trådløs	Ja
Display	Standard
Ethernet	Ja
Integrert transformer	Nei
Type tilkobling	Staubli MC4
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+60 °C
Omgivelsestemperatur-område	-25...+60 °C
Utendørsbruk	Nei
Beskyttelses type	IP66
Produktfarge	hvit

Effektivitet

Maks. effektivitet	98.60 %
--------------------	---------

Euro-virkningsgrad	98.20 %
--------------------	---------

Utstyr/tilbehør

- Monteringsbrakett inkludert
- Datalogger inkludert
- AC terminaldeksel inkludert
- Leveres med bruksanvisning
- Ekstra DC-kontakter for uttakene på inverteren
- RJ45-kontakt inkludert
- Feste og sekskantskruer følger med

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	LT 25 40K F2
	Samsvarserklæringer	CE declaration_LT-25K-40K
	Datablad for produktfamilien	LT 25-40K F2

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854167720	Shipping box 1	800 mm x 730 mm x 340 mm	39671.00 g	198.56 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.